

Kit de démarrage pour Dépôt Pétrolier
**Achetez les deux instruments de
paillasse et obtenez gratuitement
le densimètre portable**

EN SAVOIR PLUS



SVM 1001 Simple Fill | DMA 1001 | DMA 35 Ex Petrol

Utilisez le densimètre et le viscosimètre cinématique d'Anton Paar pour vous conformer aux normes internationalement reconnues telles que ASTM et ISO et éliminez l'influence de l'opérateur sur vos processus.





Notre garantie de trois ans est disponible pour tous les clients. Tous les nouveaux instruments incluront la réparation pendant trois ans.

1

DMA 1001

Le DMA 1001 vérifie les spécifications des produits selon les normes ASTM D4052, ASTM D5002 et ISO 12185 en dehors du laboratoire traditionnel. Il n'est pas affecté par les influences extérieures et il nécessite uniquement 70 % d'espace par rapport aux autres densimètres.

- Le densimètre à quatre chiffres le plus évolué dans sa catégorie de prix
- Des résultats 100 % cohérents grâce à une répétabilité de 0,00005 g/cm³
- Résistance aux déversements, auto-diagnostic, pas de corrosion en raison de l'absence de ventilation

2

SVM 1001 Simple Fill

Avec une seule cellule de mesure, la série SVM 1001 couvre toute la plage de mesure de la viscosité aux températures les plus courantes. Il est conforme à la norme ASTM D7042 et effectue des mesures de viscosité cinématique de différents échantillons de carburant.

- Obtenez un débit 150 % supérieur à celui des viscosimètres capillaires manuels en verre
- Remplissez l'échantillon directement dans l'entonnoir sans pipette ou seringue
- Sélectionnez votre température entre 15 °C et 100 °C

3

DMA 35 Ex Petrol

Le DMA 35 Ex Petrol est le densimètre portable à sécurité intrinsèque le plus vendu, permettant une identification rapide et fiable des produits selon la norme ASTM D7777 et IP 559, même dans les environnements dangereux. Il permet également d'obtenir des résultats dix fois plus rapidement.

- Mesurez en toute sécurité des produits pétroliers inflammables et explosifs dans des environnements dangereux
- Boîtier étanche aux fuites résistant aux conditions sévères
- Classe de protection IP54