Anton Paar

罐体端子套件
购买两款台式仪器，即有机会免费获得手持式密度计

SVM 1001 Simple Fill | DMA 1001 | DMA 35 Ex Petrol

了解更多信息

使用安东帕密度计和运动黏度计，遵守 ASTM 和 ISO 等国际公认标准，并消除操作员对流程的影响。

1 2 3

所有客户均可获得我们的三年保修。
所有新仪器可以提供三年保修服务。

1

DMA 1001
DMA 1001 能够在传统实验室之外根据 ASTM D4052、ASTM D5002 和 ISO 12185 验证产品规格。与其他密度计相比，它不受外界影响，且只需要 70% 的空间。

- → 同等价格区段中，更为先进的四位密度计
- → 基于 0.00005 g/cm^3 的重复性，可获得 100% 一致的结果
- → 防泼溅、仪器自诊断、无通风相关腐蚀

2

SVM 1001 Simple Fill
借助单独测量单元，SVM 1001 系列能够涵盖常温下黏度、温度和密度的整个测量范围。其符合 ASTM D7042 规范，并可以对不同的燃料样品进行运动粘度测量

- → 黏度计的通量比手动玻璃毛细管高出 150%
- → 无需移液管或注射器，直接将样品填充到漏斗中
- → 在 15 ℃ 到100 ℃ 之间选择您的温度

3

DMA 35 Ex Petrol
DMA 35 Ex Petrol 是深受用户认可的安全型便携式密度计，可根据 ASTM D7777 和 IP 559 快速可靠地识别产品 - 即使在危险环境中也是如此。它还能以十倍的速度提供结果。

- → 能够安全测量危险环境中易燃易爆石油产品
- → 可用于恶劣环境的防漏密封外壳
- → 防护等级 IP54

© 2024 Anton Paar GmbH | 保留所有权利。技术规格如有更改，恕不另行通知。
XPAIP313ZH-B