

Различные нефтехимические испытания

GUM

Анализатор содержания фактических смол

GUM
Анализатор содержания фактических смол



Фактические смолы - это остаток от выпаривания авиационного бензина, топлива и других летучих дистиллятов, который не может быть выпарен. Метод заключается в контролируемом выпаривании образца топлива объемом 50 мл при заданных значениях температуры и потока воздуха или пара.

Очевидные преимущества

- Безопасная многофункциональная ручка для одновременного размещения 5 патрубков подачи воздуха / пара
- Система слива конденсата
- Защитный экран
- Нагревательный блок на пять позиций
- Наборы для калибровки потока воздуха и пара (опция)

Удобство работы

- Многофункциональная ручка спроектирована для безопасного, одновременного позиционирования всех 5 предварительно отрегулированных трубок подачи пара/воздуха, что полностью исключает необходимость работать вручную с горячими трубками подачи пара/воздуха. Всего один поворот необходим для перевода всех трубок из базовой позиции в положение предварительного нагрева или в рабочее положение.
  Конструкция ручки гарантирует безопасность оператора при работе с прибором.
- Безопасный вывод водного конденсата из стаканов и защита от неконтролируемых взрывов паров образца обеспечивается эффективной системой слива.
- Защита от перегрева.

Подстраивается под нужды пользователя

- Доступны две различные версии анализатора содержания фактических смол:
  - Модель с испарением в струе воздуха
  - Модель с испарение в струе воздуха и пара
- Имейте в виду, что в зависимости от выбранной вами модели необходимы следующие принадлежности:
  - Роторный компрессор (для подачи воздуха)
  - Парогенератор и устройство для деминерализации воды (управляемый микропроцессором ионообменный блок для смягчения воды, подаваемой в накопительный бак парогенератора)

Соответствует стандартам

ASTM D381, ISO 6246, EN 6246, JIS K 2261, DIN 51784, FTM 791-3302, IP 131, IP 540

Технические характеристики

Конфигурация	GUM воздух	GUM Воздух/пар
Диапазон измерения	до 246 °C	до 260 °C
Тестовых мест	5 (одновременно)	
Подача сжатого воздуха	2 бар до 4 бар, очищенный и безмасляный; минимум 300 л / мин	
Подача пара		Температура: ~ 140 °C СДавление: от 3 до 4 барРасход: 8 кг/ч (водяной пар)
Источник питания	230 V, 50 Hz/60 Hz, 2000 W 115 V, 50 Hz/60 Hz, 1750 W	230 V, 50 Hz/60 Hz, 3100 W
Габариты	400 мм x 400 мм x 720 м (Д x Ш x В)	
Вес	44 кг	

Ваш представитель:

www.anton-paar.com

© 2017 Anton Paar GmbH | All rights reserved.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.